DATASHEET

GBIC PON C++++ 9DBM

O módulo SFP+ é equipamento de alta qualidade, utilizado em aplicações de rede FTTx, redes gigabit ethernet e redes de acesso. Com baixo consumo de energia. Baixa perda por interferência eletromagnética(EMI). Melhora a qualidade do sinal do serviço e possui o melhor custo benefício.

Aplicação:

- Opera segundo o padrão GPON (Gigabit Passive Optical Network ITU-T G.984-X)
- 1.25Gbps de velocidade simétrica (downstream e upstream)
- Interface óptica SC-UPC
- 20km de alcance
- 1490nm
- Formato SFP, também conhecido como Mini-GBIC

Características técnicas:

Comprimento de onda 1490nm-TX / 1310nm-RX
Distância máxima Classe C ++ (20km)
Potência do transmissor 4,5 ~ 10 dBm
Sensibilidade do Receptor <-30 dBm
Conector SC Simplex
Meio Ambiente
Operação: 0 ° C a 70 ° C
Armazenamento: -40 ° C a 85 ° C
Inscrição Aplicativo GPON OLT Classe C ++++
FTTX FTTH WDM de acesso de banda larga
Taxa de dados 2,5 Gbps-TX / 1,25 Gbps-RX
Razão de extinção > 8,2 dB
Sobrecarga do receptor > -12 dBm
Compatibilidade: VSOL - ZTE - HUAWEI - DATACOM;

Compatibilidade

V SOL ZTE

HUAWEI

DATACOM